



Producto de GluDown, Inc.

Teléfono: (214) 504-2503

Teléfono: (972) 833-1012

www.gludown.com

Adhesivo para paneles de espuma GluDown® : datos técnicos

Datos técnicos	Agosto de 2017
Descripción del Producto	Un adhesivo de alta resistencia y secado rápido, diseñado para unir una variedad de materiales, incluidos hormigón, poliestireno (EPS), plásticos, metal y madera.
Características	Patrón de rociado en banda y fuerza de adhesión rápida. Disponible en alta visibilidad naranja. No cavitará ni picará el EPS.
Embalaje	<p>Disponible en los siguientes tipos de embalaje:</p> <p>Latas de aerosol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lata de aerosol de 13 oz netas con boquilla ajustable • 12 latas por caja y 108 cajas por palé • Color: Naranja • <p>Número de pieza: GD 1515</p> <p>Botes</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 libras netas por bote • 36 botes por palet • Colores: Naranja o Blanco • Números de pieza: Naranja GD1535, Blanco GD1536
Físico típico Propiedades	<p>Sólidos: 30%</p> <p>Color: Naranja o Blanco</p> <p>Peso neto •</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lata de aerosol: 13 oz • Bote: 30 libras <p>Ancho de pulverización: 2 a 6 pulgadas (depende del recipiente)</p> <p>Tiempo de unión: 1 – 10 minutos1</p> <p>Cobertura (una cara, 2,5 g/pie cuadrado):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lata de aerosol: 43 pies cuadrados • Contenedor: 1579 pies cuadrados
Almacenamiento y vida útil	<ul style="list-style-type: none"> • Almacene el producto a una temperatura de entre 60 y 80 °F para lograr la máxima vida útil. Las temperaturas más altas o más bajas pueden afectar el rendimiento de los adhesivos. • Vida útil: 1 año • Rotar el stock utilizando primero el producto más antiguo

Aplicación y manejo	<p>Aplicación •</p> <p>Prepare las superficies de aplicación eliminando todo el aceite, la suciedad, el polvo, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agite el envase del aerosol, no es necesario hacerlo en bote. • Con la boquilla orientada hacia la superficie, rocíe a una distancia de 8" – 10" moviendo constantemente el aplicador para evitar la acumulación en el sustrato. • Aplique el adhesivo en ambas superficies • <p>Use un patrón de rociado superpuesto en superficies grandes •</p> <p>Antes de unir superficies, asegúrese de que el adhesivo esté seco al tacto. Aproximadamente 1 – 3 minutos</p> <ul style="list-style-type: none"> • La temperatura y la humedad afectarán el tiempo abierto • Una los sustratos aplicando una fuerte presión para maximizar la unión fortaleza
Limpiar	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el exceso de adhesivo o rociado con una herramienta de borde plano o frotando con una toalla húmeda • Para limpiezas grandes, rocíe el adhesivo no deseado con un limpiador cítrico, espere aproximadamente 5 minutos y raspe la superficie con una herramienta de borde plano, repita si es necesario • Tenga cuidado de no rociar limpiador de cítricos sobre superficies adheridas o dañar las superficies que se están limpiando. • Siempre verifique si los limpiadores de cítricos o cualquier solvente son seguros para las superficies que se limpiarán antes de aplicarlos.
Garantías	<p>GLUDOWN, INC. NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y el rendimiento de cualquier adhesivo en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de GluDown, Inc., algunos de los cuales están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es apto para un propósito particular para el método de aplicación del usuario.</p>
Limitación de recursos y responsabilidad	<p>Si se demuestra que el producto de GluDown, Inc. es defectuoso, LA EXCLUSIVA SOLUCIÓN, A OPCIÓN DE GLUDOWN, INC., SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO DE GLUDOWN, INC. GluDown, Inc. no será responsable de ninguna otra forma por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la teoría legal alegada, incluyendo, entre otros, contrato, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.</p>

¹ Puede variar según la aplicación del adhesivo, los factores ambientales y las superficies a unir.