



Producto de GluDown, Inc.

Teléfono: (214) 504-2503

Teléfono: (972) 833-1012

www.gluDown.com

Hojas adhesivas GluDown® – Datos técnicos

Datos técnicos	Marzo de 2018
Descripción del Producto	<p>Las láminas adhesivas GluDown® son un sistema adhesivo de doble cara Diseñado para unir rápidamente los soportes de encofrado inclinados a la losa, eliminando la necesidad de taladrar y clavar.</p> <p>Las láminas adhesivas miden 5,25" x 6,25" y sus revestimientos están escalonados para facilitar su liberación.</p> <p>Estas láminas unen una amplia variedad de materiales, incluidos hormigón, plástico, tableros de espuma, madera, MDF, metal y más.</p> <p>El sistema adhesivo Sticky Sheets ofrece resistencia a temperaturas extremas una vez unidos los materiales.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación rápida • Une materiales instantáneamente • Excelente adherencia a madera, MDF, plástico, metal y hormigón. • No hay penetración de losa
Embalaje	<p>Disponible en los siguientes tipos de embalaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GD2111: Hoja de 5,25" x 6,25" (300 hojas/caja)
Propiedades técnicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño: hojas de 5,25" x 6,25" (300 hojas/caja) • Espesor: 1/32" • Temperatura de aplicación: 40 °F y aumentando hasta 100 °F • Temperatura de servicio: -40 °F a 180 °F
Aplicación del producto	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar el polvo, los residuos, la humedad y los productos químicos que rompen las uniones de las superficies a unir. • Retire el primer revestimiento de la hoja adhesiva y aplique la superficie adhesiva expuesta al soporte de formación ejerciendo una fuerte presión. <ul style="list-style-type: none"> o Si el soporte es más grande que la lámina, aplique la lámina al borde más cercano al panel. o La lámina debe estar perpendicular al panel. • Retire el segundo revestimiento de la lámina adhesiva y coloque el soporte de encofrado en su posición sobre la losa perpendicular al panel. • Aplique una presión fuerte y constante, evite usar un martillo.
Almacenamiento y vida útil	<ul style="list-style-type: none"> • Almacene el producto a una temperatura de entre 60 y 80 °F para lograr la máxima vida útil. Las temperaturas más altas o más bajas pueden afectar el rendimiento de los adhesivos. • Vida útil: 1 año • Rotar el stock utilizando primero el producto más antiguo

Eliminación y limpieza	<ul style="list-style-type: none"> • Saque el material de la superficie usando una herramienta de borde plano. • Raspe la superficie con una herramienta de borde plano para eliminar residuos grandes y exceso de adhesivo • Para obtener mejores resultados, aplique un limpiador cítrico al adhesivo restante, espere aproximadamente 5 minutos y raspe la superficie, repita • Lavado a presión de superficies
Garantías y responsabilidad	<p>GLUDOWN, INC. NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y el rendimiento de cualquier adhesivo en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de GluDown, Inc., algunos de los cuales están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es apto para un propósito particular para el método de aplicación del usuario.</p>
Limitación de recursos y responsabilidad	<p>Si se demuestra que el producto de GluDown, Inc. es defectuoso, LA EXCLUSIVA SOLUCIÓN, A OPCIÓN DE GLUDOWN, INC., SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO DE GLUDOWN, INC. GluDown, Inc. no será responsable de ninguna otra forma por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la teoría legal alegada, incluyendo, entre otros, contrato, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.</p>